



Manitou 200ATJ

(EN1287)

Fabrikat	Manitou
Type	200ATJ RC
Konstruktionstype	Bomlift
Kapacitet (kg)	230
Arbejdshøjde (mm)	20350
Byggehøjde (mm)	2700
Platformshøjde (mm)	18350
Længde (mm)	8500
Platformslængde (mm)	800
Bredde (mm)	2470
Platformsbredde (mm)	2100
Frihøjde (mm)	430
Trækhjul	20
Dæktype trækhjul	Skumfyldte
Styrehjul	20
Dæktype styrehjul	Skumfyldte
Energi	Diesel
Motortype	Yanmar-3TNV88C 34hk/25,5kw
Transmission	Hydrostatisk fremdrift 4WD
Udstyr	230V til kurv, kontinuerlig rotation, safe man system
Styring	4 hjuls styret
Udlæg (mm)	12000
Udlægshøjde (mm)	8000
Rotation chassis (grader)	360
Rotation kurv (grader)	180
Tilt jib (grader)	140
Hjul/undervogn	Pendul aksel
Kørehastighed (km/t)	0,8 / 4,8
Stigningsevne (%)	40
Lys	Rotorblink
Egenvægt (kg)	10050
Godkendt	Denne maskine leveres med ny

