



## Manitou 180 ATJ

(EN1322 )

<b>Fabrikat</b>	Manitou
<b>Type</b>	180 ATJ
<b>Konstruktionstype</b>	Bomlift
<b>Kapacitet (kg)</b>	230
<b>Arbejdshøjde (mm)</b>	18000
<b>Byggehøjde (mm)</b>	2700
<b>Længde (mm)</b>	8500
<b>Platformslængde (mm)</b>	800
<b>Bredde (mm)</b>	2400
<b>Frihøjde (mm)</b>	430
<b>Trækhjul</b>	20
<b>Dæktype trækhjul</b>	Skumfyldte
<b>Styrehjul</b>	20
<b>Dæktype styrehjul</b>	Skumfyldte
<b>Energi</b>	Diesel
<b>Motortype</b>	Perkins diesel 34kw
<b>Transmission</b>	Hydrostatisk fremdrift 4WD
<b>Styring</b>	4 hjuls styret
<b>Rotation chassis (grader)</b>	360
<b>Rotation kurv (grader)</b>	180
<b>Tilt jib (grader)</b>	140
<b>Hjul/undervogn</b>	Pendul aksel
<b>Kørehastighed (km/t)</b>	4,7
<b>Stigningsevne (%)</b>	40
<b>Lys</b>	Rotorblink
<b>Egenvægt (kg)</b>	8090
<b>Godkendt</b>	Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse