

# EP CPD18TVL (48) Li-Ion

(ET0418(48) )

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Fabrikat</b>                   | EP  |
| <b>Type</b>                       | CPD18TVL (48) Li-Ion  |
| <b>Konstruktionstype</b>          | 3-hjulet el gaffeltruck   |
| <b>Kapacitet (kg)</b>             | 1800  |
| <b>Tyngdepunkt (mm)</b>           | 500   |
| <b>Løftehøjde (mm)</b>            | 4800  |
| <b>Byggehøjde (mm)</b>            | 2240  |
| <b>Masttype</b>                   | Triplex frisigt m/fuld friløft  |
| <b>Friløft (mm)</b>               | 1530  |
| <b>Længde uden gaffler (mm)</b>   | 1913  |
| <b>Gaffellængde (mm)</b>          | 1200  |
| <b>Mål over gaffler (mm)</b>      | 1040  |
| <b>Bredde (mm)</b>                | 1070  |
| <b>Gangbreddebehov / AST (mm)</b> | 3400  |
| <b>Venderadius (mm)</b>           | 1550  |
| <b>Trækjul</b>                    | 18x7-8  |
| <b>Dæktype trækjul</b>            | Afsmitningsfri supersoft  |
| <b>Styrehjul</b>                  | 15x4,5-8  |
| <b>Dæktype styrehjul</b>          | Afsmitningsfri supersoft  |
| <b>Energi</b>                     | AC vekselstrøm  |
| <b>Motortype</b>                  | 2x5kW + 11kW  |
| <b>Batteri</b>                    | 80V/205Ah Li-Ion  |
| <b>Oplader</b>                    | Integreret oplader - nem opladning via ladestik i siden                 |
| <b>Transmission</b>               | Transistorstyring   |
| <b>Betjening</b>                  | Mekanisk betjening af hydraulikventiler                                 |
| <b>Udstyr</b>                     | Friløft, 4 ventiler, Cascade gaffelflytter/sideskift                    |
| <b>Førerplads</b>                 | Åben kabine   |
| <b>Førerkabineudstyr</b>          | Kop- og dokumentholder, aflæggerrum, indstillelig rat, multidisplay LCD |
| <b>Lys</b>                        | Lys til kørsel på vej, BlueSpot, blitz                                  |
| <b>Egenvægt (kg)</b>              | 2950  |