



## EP EFL703-HV-6

(ET0007 )

<b>Fabrikat</b>	EP
<b>Type</b>	EFL703-HV-6
<b>Konstruktionsstype</b>	4-hjulet el gaffeltruck
<b>Kapacitet (kg)</b>	7000
<b>Tyngdepunkt (mm)</b>	600
<b>Løftehøjde (mm)</b>	5500
<b>Byggehøjde (mm)</b>	3075
<b>Masttype</b>	Triplex
<b>Friløft (mm)</b>	1800
<b>Længde uden gaffler (mm)</b>	3555
<b>Gaffellængde (mm)</b>	2400
<b>Mål over gaffler (mm)</b>	1995
<b>Bredde (mm)</b>	2028
<b>Venderadius (mm)</b>	3255
<b>Trækhjul</b>	4 x 8.25-15
<b>Dæktype trækhjul</b>	Supersoft
<b>Styrehjul</b>	8.25-15
<b>Dæktype styrehjul</b>	Supersoft
<b>Energi</b>	AC vekselstrøm
<b>Motortype</b>	60 + 2x27,8 kW
<b>Batteri</b>	309V/228Ah Li-Ion
<b>Oplader</b>	20kW for Li-Ion
<b>Kørehastighed (km/t)</b>	25/26
<b>Betjening</b>	Standard manøvregræb (option: joystick eller fingertip)
<b>Udstyr</b>	Cascade gaffelflytter/sideskift
<b>Førerplads</b>	Lukket kabine
<b>Førerkabineudstyr</b>	Varme, aircon, Grammar førersæde
<b>Lys</b>	Lys til vej, arbejdslys, Blue Spot bag, blitz
<b>Bemærk</b>	Ved 5000 mm løftehøjde / 2200 mm tyngdepunkt = 2227 kg løft

